

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer Dop: Gijs Douglas gedrenkt C18

**Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)**

Beoogd gebruik van het product

Gebouwen en bruggen

Producent

Gijsbrechts NV

Oude Liersebaan 122

2220 Hallaar (Heist-op-den-Berg)

Tel.: +32 15 24.62.12

Fax.: +32 15 24.63.37

E-mail: sales@gijsbrechts.be

Website: ww.gijsbrechts.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

Systeem 2+

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Aangemelde instantie

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005+ A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2)	Douglas: 3-4	
• schimmels		
• insecten	Douglas: D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Houtbescherming Behandelingsproduct: Sarpeco 9 Plus Penetratieklasse : NP1 Retentie 1,8kg/m ³ Preventieve bescherming tegen: <ul style="list-style-type: none"> • Blauwschimmels • Houtaantastende zwammen • Larven van houtaantastende zwammen 	

De prestaties van het product zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de producent, hieronder geïdentificeerd.

Hallaar,
plaats en datum van uitgifte

.....
handtekening

Gijsbrechts Luc
Zaakvoerder